

**NEW  
2020**



## 1500W100

УСИЛЕННАЯ РАМА



ЯПОНСКИЙ КАРБЮРАТОР



ЗАЛИВНАЯ ПРОБКА



ВЫХОДНЫЕ И ВХОДНЫЕ  
ПАТРУБКИ



ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР



ВЫХОДНЫЕ И ВХОДНЫЕ  
ПАТРУБКИ



ДАТЧИК МАСЛА



СЛИВНАЯ ПРОБКА



### ОПИСАНИЕ

Четырехтактный бензодвигательный насос (мотопомпа) предназначен для перекачки чистой или слабозагрязненной воды из колодцев и скважин, открытых водоемов, осушения подвалов, складов и других затопленных помещений.

Насос не предназначен для перекачивания сильнозагрязненной воды, содержащей абразивные вещества или длиноволокнистые включения, размером более 4 мм.

Время непрерывной работы насоса не должно превышать 2 часов, с последующим отключением 15–20 мин.

## 600W50



## 1100W80



Высокая  
мощность



Усиленный  
корпус



Высокая  
производительность



Экономичность



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Л/МИН	ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ, М	ВЫСОТА НАПОРА ВОДЫ, М	ТИП ВОДЫ	ДИАМЕТР ВХ./ВЫХ. ОТВЕРСТИЙ, ДЮЙМ/ММ	ВЕС, КГ
600W50	600	7	26	ЧИСТАЯ	2"/50	20
1100W80	1100	7	28	ЧИСТАЯ	3"/80	21
1500W80	1500	7	28	ЧИСТАЯ	4"/100	44

\*Производитель не несет ответственности за конструкцию и характеристики товара без предварительного уведомления потребителей.